



FILLERPOL®

Mastic Polyeter souple

Fiche Technique

PRODUIT

Mastic polyester souple destiné à la réparation de toutes égratignures et inégalités des surfaces des carrosseries.

Propriétés :

Permet de niveler des surfaces déformées, cabossées et ce, grâce à son haut pouvoir de remplissage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature : polyester insaturé

Couleur : gris

Densité à 20°C : 1,75 kg/l (ISO 2811-4)

Proportion du mélange : (en volume)

- Mastic100 parts
- Durcisseur 2 BP (peroxyde de benzoyle).... 2 parts Soit 2%

Pot life : 4 à 5 mn

Séchage : 20 à 25 mn à 20°C

Ponçabilité : bonne

Adhésion après durcissement : très bonne

Ponçage à sec : de P – 60 à P – 180

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.