

INFORMATION GÉNÉRALE

1-951 Silicone Remover Nettoyant anti silicone classique.

RAPPORT DE MÉLANGE



-

REGLAGE DU PISTOLET



	BUSE (MM)	PRESSION D'AIR (BAR / PSI)
HVLP	-	-
Haute efficacité	-	-

APPLICATION



-

TEMPS D'ÉVAPORATION ET TEMPS DE SÉCHAGE



	SECHAGE AIR 20 °C / 68 °F		SÉCHAGE FORCÉ 60 °C / 140 °F	
Temps d'évaporation	-	Temps d'évaporation	-	
Hors poussière	-	Hors poussière	-	
Manipulable	-	Manipulable	-	
Prêt à cacher	-	Prêt à cacher	-	
Prêt à poncer	-	Prêt à poncer	-	
Prêt à polir	-	Prêt à polir	-	

SUPPORT



Acier nu, systèmes de peinture anciens et nouveaux.

VIE EN POT À 20°C (68°F)



-

COMPOSANTS



-

ADDITIFS



-

PRÉPARATION DE SURFACE



-



COUCHE SUIVANTE



-

DONNÉES PHYSIQUES

RÉGLEMENTATION UE		
Code COV		2004/42/IIIB(a)(850)759
Sous-catégorie de produit (selon la directive 2004/42/CE) et teneur max. en COV (ISO 11890-1/2) du produit prêt à l'emploi.		IIB/a. Produits de préparation et de nettoyage - Produit de préparation. Valeurs limites UE : 850 g/L (2007) Ce produit contient au maximum 759 g/L COV.
Base Chimique		Mélange de solvants organiques
Propriétés Physiques	Viscosité (RTS) (s)	-
	Densité Relative (kg/l)	0.76
	Point Éclair en Vase Clos	9°C / 48.2°F
	Pourcentage de matières solides	-
	Rendement	-
		-
	Brillance	-
	Couleur	-

PROTECTION



Utiliser une protection respiratoire adaptée (*nous recommandons l'emploi d'un masque intégral à ventilation assistée*).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible depuis le lien suivant :

<https://sds.de-beer.com>

NETTOYAGE



STOCKAGE/ DURÉE DE VIE

Minimum 2 ans ; (sous des conditions de stockage normales 10°C-30°C/50°F-90°F) (emballage fermé).

NOTES

